

Техническая информация



LOBASOL® Deck & Teak Oil

Специальное масло для пропитки древесины вне помещений, произведенное на основе растительных масел. Благодаря хорошей проникающей способности консервирует древесину, но не закупоривает поры и позволяет дереву «дышать». Сохраняет и подчеркивает природную структуру и красоту древесины.

Артикул: 10615
Giscode: Ö 60
Объем упаковки: 0,75 л, 2,5 л, 12 л

Область применения: Масло используется для пропитки садовой мебели, террас и различных предметов из тика и других пород древесины вне помещений.

Рекомендации по нанесению: *Подготовка покрытий*
Не производить нанесение масла при температуре ниже +10°C. Древесина, на которую будет наноситься масло, должна быть чистой и сухой. При необходимости предварительно сошлифовать старые слои краски. Последнюю шлифовку следует производить шкуркой зернистостью 120.

Нанесение

Равномерно нанести LOBASOL® Deck & Teak Oil с помощью кисти или тряпки без ворса по направлению текстуры древесины. Примерно через 30 минут полностью удалить излишки масла кистью или тряпкой без ворса. После высыхания в течение ночи снова нанести масло кистью или тряпкой без ворса. При этом масло наносится способом «сырой по сырому» до тех пор, пока древесина полностью не насытится. Излишки масла следует полностью удалить.

Состав: Модифицированные масла, алифатические углеводороды, не содержащие свинец ускорители высыхания.

Расход материала: Для древесины мягких пород: 200-250 мл/м².
Для древесины твердых пород: 100-120 мл/м².

Время высыхания: 12 часов при хорошей вентиляции.

Разбавители: Не использовать. Масло выпускается полностью готовым к применению.

Хранение и транспортировка: Срок хранения – не менее 36 месяцев при температуре от +5 до +25°C. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом.

Соблюдать требования технической информации и общие указания по использованию продуктов LOBASOL®.

