

## LOBASOL® Markant Color

Специальный колорант на основе натурального воска и модифицированных природных масел. Обработанное колорантом покрытие становится износостойким, приобретает водостойкие и грязеотталкивающие свойства. Подчеркивает естественный цвет и структуру древесины, облегчает последующую очистку и уход за покрытием с помощью восков.

Артикул: 10508  
GIS-код: Ö 60  
Упаковка: 0,75 л

**Область применения:** Используется для пропитывающей первичной обработки паркета, напольных покрытий из древесины и пробки.

**Рекомендации по использованию:** ***Окрашивание паркета и напольных покрытий из древесины***  
Нанести один тонкий слой LOBASOL Markant Color шпателем LOBATool Flächenspachtel или, в качестве альтернативы, щеткой LOBATool Ölbürste или кистью. Обработать поверхность однодисковой шлифовальной машинкой с бежевым падом LOBA Spezial-Pad, удаляя излишки материала. На окрашенное покрытие следует нанести тонким слоем бесцветный LOBASOL Markant с помощью валика LOBATool Microfaser 60-80. Слой бесцветного масла необходимо нанести в течение 24 часов после высыхания окрашивающего слоя.

### **Внимание!**

Собственный цвет древесины, ее структура, пористость и впитывающая способность, а также правильность проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести LOBASOL Markant Color на образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.

**Состав:** Растительный воск, модифицированные масла, деароматизированный уайтспирит, не содержащие свинец ускорители высыхания.  
2004/42/CE: предельное значение согласно требованиям ЕС для продукта (кат. A/i): 600 г/л (2007) / 500 г/л (2010). Продукт содержит макс. 461 г/л летучих органических соединений.

**Расход материала:** В зависимости от впитывающей способности покрытия:  
- ок. 20 г/м<sup>2</sup> при нанесении шпателем;  
- ок. 80 г/м<sup>2</sup> при нанесении щеткой или валиком.

**Время высыхания:** Через 12 часов по напольному покрытию можно осторожно ходить. Легкие нагрузки возможны через 24 часа. Полная нагрузка возможна через 10 дней.

**Разбавители:** Не использовать. Продукт полностью готов к применению.

**Хранение и транспортировка:** Срок хранения – не менее 36 месяцев при температуре от +5 до +25°C.  
Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом.

Соблюдать требования технической информации и общие указания по использованию продуктов LOBASOL®.

